

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ «GALAN» <u>ΜΕ 2ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ</u>		ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ						
		ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΡΕΥΜΑ				ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ		ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ
		Ochag				Geyser		Voulcan
		2	3	5	6	9	15	25
Όγκος Θερμαινόμενου χώρου (m ³) Υπολογίζουμε m ² X ύψος χώρου (π. 2,8m)		80	120	200	250	340	550	850
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)		2	3	5	6	9	15	25
Ονομαστική τάση (V)		220	220	220	220	380	380	380
Εκτιμώμενο κόστος ηλεκτρισμού (kW/h) με κατάλληλη μόνωση του κτιρίου		0.5	0.75	1.25	1.5	2.5	4	6.6
Μέγιστη ένταση ρεύματος του λέβητα σε κάθε φάση (A)		9.1	13.7	22.7	27.3	13.7	22.7	31.5
Ονομαστική τάση ρεύματος του συστήματος αυτοματισμού (A)		10	16	25	32	3x16	3x25	3x40
Διατομή των συρμάτων (mm ²)	220V	4	4	4	6			
	380V					4	4	6
Συνιστώμενος όγκος του ψυκτικού (l)		20-40	25-50	30-60	35-70	50-100	100-200	150-300
ΣΤ των περικοχλίων σύνδεσης (mm)		25	25	25	25	32	32	32
Κατηγορία προστασίας από βλάβες του ηλεκτρικού ρεύματος		1						
Επίπεδο απόδοσης προστασίας από την υγρασία		IP X 3 αδιάβροχος						
Μήκος (mm)		250	275	320	335	360	410	460
Βάρος (kg)		0.850	0.900	1.050	1.10	5.000	5.30	5.700